

novatic Streichkalk

Produktbeschreibung:

Reines Weißkalkhydrat auf Wasserbasis. Hochwertiges verarbeitungsfertiges Anstrichmittel, besonders geeignet für Denkmalschutz und ökologisch orientierte Einsatzgebiete.

Anwendungsbereiche:

Ideal für umweltfreundliche, matte Wand- und Deckenanstriche auf allen zement- und kalkhaltigen Außenbereich. Auch für Feuchträume geeignet.

Farbtöne:

- weiß

Technische Daten:

Dichte:	ca. 1,34 g/m ³
Glanzgrad (60°):	matt
Ergiebigkeit (theor.):	5 - 6 m ² /l
Temperaturbeständigkeit:	max. + 80°C trockene Wärme

Verarbeitungstemperaturen / Luftfeuchtigkeit

Die Untergrundtemperatur darf nicht +8°C unterschreiten.
Die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 85% betragen.

Verdünnung:

novatic Streichkalk kann bis max. 10 % Wasser verdünnt werden.

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sowie frei von Trennmitteln sein. Stark sandende Untergründe sind mit Sycofix Vogel Fluat vorzubehandeln.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut umrühren.

Novatic Streichkalk unverdünnt mit Pinsel, Bürste, Rolle, oder Spritzgerät bei Temperatur oberhalb 5°C dünn und gleichmäßig auftragen. Ein Deckanstrich ist in der Regel ausreichend, aber bei Bedarf kann auch ein Voranstrich unter Zugabe von ca. 10% Wasser zu novatic Streichkalk erfolgen. Die Deckkraft entwickelt sich erst vollständig nach der Trocknung.

Streichen/Rollen: in Lieferform, unverdünnt

novatic Streichkalk

Lagerung und Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung/ Betriebssicherheitsverordnung:

Kindersicher, kühl jedoch frostfrei und trocken lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und möglichst bald verbrauchen.

Lagerfähigkeit:

Ca. 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung von +8°C bis +25°C der nicht angebrochenen Gebinde.

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen:

Bei der Verarbeitung sind die berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGR 500, Kapitel 2.29, sowie die aktuellen EG Sicherheitsdatenblätter, zu beachten.

Im flüssigen Zustand sind die Produkte wassergefährdend und dürfen deshalb nicht in Gewässer gelangen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Im Innenbereich für gute Belüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Gebinde restlos entleeren, noch flüssige Produktreste sind bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abzugeben bzw. nach den örtlich gegebenen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Die Angaben und Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.